

GRILO DES

GLIMM®

ANTI-MOS

Toelatingsnummer 9507B

PRODUCT VOOR VERWIJDERING EN VOORKOMING VAN GROENE AANSLAG



Grilo Des is uitsluitend toegestaan voor verwijdering en voorkoming van groene aanslag op oppervlakken.

GEBRUIKSAANWIJZIGING

Voor verwijdering van groene aanslag van muren, daken, paden, tuinhout, tuinmeubelen, grafzerken, enz... Grondig bespuiten, begieten of borstelen met een oplossing van 5% Grilo DES in water. Niet naspoelen.
Ter verwijdering van groene aanslag op ramen, serres,... Grondig bespuiten of borstelen met een oplossing van 5% Grilo DES in water. Na enkele dagen het vuil verwijderen met een harde waterstraal of door schrobben met een borstel. **Ter voorkoming van groene aanslag op ramen, serres,...** Breng oplossing van 5% Grilo DES in water aan op schone ramen of ruiten. Niet naspoelen.

SAMENSTELLING

< 5% : Kationogene oppervlakte-actieve stoffen
Bevat Didecyltrimethylammoniumchloride

G-WORKS BV
Ovenhoek 1
8800 Roeselare
www.gworks.be



GHS05



GHS09

WAARSCHUWING / ATTENTION

VEILIGHEID

H315 : Veroorzaakt huidirritatie
H318 : Veroorzaakt ernstig oogletsel
H400 : Zeer giftig voor in het water levende organismen
P273 : Voorkom lozing in het milieu
P280 : beschermende handschoenen, oogbescherming, gelaatsbescherming dragen
P305+P351+P338 : BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen
P310 : Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen

17/GRDA/ET/001

